

Massello Unfinished Parquet

Rovere - Oak



Alfamosia



Doussiè



Faggio - Beech



Iroko



Olivo - Olive



Acero - Maple



Teak



Ciliegio - Cherry



Wengè



Noce - Walnut



MONDO PARQUETS



MASSELLO Unfinished Parquet

Il Parquet massello può essere prodotto in due stili diversi. E' composto da solo legno massello con maschio e femmina (M/F) ad incastro o senza incastro, a seconda del prodotto e dimensione. Le planicie possono essere installate con le vernici e possono essere carteggiate per dare al cliente la possibilità di realizzare finiture personalizzate sul posto a seconda del proprio gusto.

Unfinished parquet can be produced in two different styles. Unfinished parquet is made from only solid wood with tongue and groove joints and without, depending on the product and size. The standard solid strips or plank can be installed without varnished or can be sanded to give the customer to realize customized finishing on site. Depending on what style the client is aiming for.

Le parquet traditionnel ou en bois massif de 99% du marché, vous trouverez que le ponçage et le polissage, est un parquet classique de tous les temps. Elle dure plus longtemps, il peut être poncé fois ser-veral et aussi bon que de nouvelles bien que cela dépende beaucoup de la couche de bois que vous avez épaisseur disponible. Le sablage est recommandé tous les 10 ans et sur une moyenne d'environ 0,2 mm d'épaisseur peut être poncée. Le parquet île plus traditionnelle: Le bois est un isolant de sorte la couche supérieure du bois, plus cela augmente la propriété.

Паркет без покрытия изготавливается только из массива древесины в двух вариантах: с соединением «шип-паз» и без него в зависимости от вида изделия и его размера. Стандартные плашки из массива древесины могут укладываться без финишного покрытия и быть отшлифованы уже на объекте. При этом клиент выбирает вид финишной обработки в желаемом стиле на месте.

Massivparkett wird in zwei Ausführungen hergestellt. Abhängig von Produkt und Maß wird es mit oder ohne Nut-Feder-Verbindung hergestellt. Nach der Verlegung kann das Parkett geschliffen und nach Kundenwunsch oberflächenbehandelt werden.

تاذ و بلص بشرخ زم عونصرم زهاج فصرنلا هيكرابل
و لقص و خادرب مدي , فضل تخم تاساقمب و فيلاع فباشك
تافصراوم و قوذ بسرحب لئذ و بيكرتل دعب ههجو ناهد
ناكبللا على يفصريل ناهد زودب طلرت نكمي وا . ليمعلا
قميدق فيقرش اواج .



Massello S4S - Unfinished Parquet



Formati Disponibili / Available Format

Lamparquet	Listoncino
Spessore/ Thickness: 10mm	Spessore/ Thickness: 14mm
Larghezza/ Width: 55/60mm	Larghezza/ Width: 70mm
Lunghezza/ Length: 250/300mm	Lunghezza/ Length: 400/450/500mm

Massello T&G - Unfinished Parquet T&G Joints



Formati Disponibili / Available Format

Listoncino MF	Listone MF
Spessore/ Thickness: 14mm	Spessore/ Thickness: 15mm
Larghezza/ Width: 70mm	Larghezza/ Width: 90mm
Lunghezza/ Length: 500mm	Lunghezza/ Length: 400/1000mm
	Maxilstone MF
	Spessore/ Thickness: 22mm
	Larghezza/ Width: 90/120/140mm
	Lunghezza/ Length: 700/1800mm

Massello Finito T&G - Unfinished Parquet Varnished



Formati Disponibili / Available Format

Listoncino finito MF	Listone finito MF
Spessore/ Thickness: 15mm	Spessore/ Thickness: 15/22mm
Larghezza/ Width: 90mm	Larghezza/ Width: 120/140mm
Lunghezza/ Length: 400/1000mm	Lunghezza/ Length: 500/1200mm

Technical Data Sheet UNFINISHED PARQUET



MONDO
PARQUETS

Product Constructions:

Unfinished parquet is made out of solid wood completely, with only one layer of wood.

Grading Specifications:

According to EN 13487 are fulfilled by manufacturing grading.

Profile System:

S4S System: No joints

T&G System: Tongue and Groove

Bevel: Micro bevel on 4 sides on request or large width parquet

Dimensions of unfinished parquet

Thickness / width / Length

10x55/60x250/300mm

14x70x400/450/500mm

15x90x400-1000mm

22x90/120/140x700-1800mm

Wood species

Acacia, Beech, European Oak, Ash, Maple, European Walnut,
European Cherry, Iroko, Olive, Afrosia, Wenge,

Moisture content

Flooring layer 5 to 10 %

Finishes and Treatments:

Polish UV oiling Treatment

Bleaching & Colored impregnating

7 layers UV coating

- Mat Finish

- Semi Gloss

- Shine Polish

Installation:

1 Laying Glued: The parquet instead glued to the floor, It is glued directly on concrete below previous flooring without any need of thin mat designed especially for wood flooring.

Instructions how to clean flooring:

1. Use a damp cloth
2. Use neutral detergents and non foaming products to receive the best care for your wood flooring.
3. Recommended to use a detergent suitable for wood flooring able to purchase in most supermarkets.

Classification

Name of Requested	Test Method
Response to fire	EN 14342, table 1
Formaldehyde Emissions	EN 717-2
Pentachlorophenol content	EN 14823
Strength Limit (max load)	EN 1533
Sliding degree (in duty state)	EN 1339
Thermal conductivity	EN 14342, table 2
Biological Resistance	EN 335-2006 classe 1,2

Floor Structure



Tongue & Groove



S4S Profile

CERTIFICATE



CE - Conformité Européenne
Direttiva 89/106/CEE
Direttiva 2001/95/CE



Scheda Tecnica PARQUET MASSELLO



MONDO
PARQUETS

Prodotto Costruzioni

Il parquet Massello è realizzato completamente in legno massello, con un solo strato di legno.

Specifiche tecniche di classificazione

Secondo EN 13487 sono soddisfatte dalla classificazione di produzione.

Profilo Tipo incastro e Bisello

S4S Sistema: Senza Incastro

T & G Sistema: Maschio e Femmina

Micro Bisello (Smusso): Smusso Micro su 4 lati su richiesta o parquet ampia larghezza

Dimensioni

Spessore / Larghezza / Lunghezza

10x55/60x250/300mm

14x70x400/450/500mm

15x90x400-1000mm

22x90/120/140x700-1800mm

Struttura Plancia



Maschio e Femmina



S4S Senza Incastro

Tipo di Legno

Acacia, Faggio, Europea Rovere, Frassino, Acero, Europea Noce, Europea Ciliegio, Iroko, Ulivo, Afronomia Wenge, Kreativa

Contenuto di umidità

Strato di legno 5 al 10%

Trattamento e Vernice

Vernice UV Oleato trattamento

Passaggio 7 strati UV

- Opaco

- Semi Lucido

- Brillante Vernice

Colore impregnante

Installazione

1 Posa Incollata: Il parquet viene invece incollato sul pavimento sottostante o su un massetto senza alcun materassino.

Istruzioni per la pulizia

1. Usare panno umido

2. Usare detersivi neutri e non schiumosi per una migliore cura per il vostro pavimento di parquet.

3. Si consiglia di utilizzare un detergente adatto per pavimenti in legno acquistabile nella maggior parte dei supermercati.

Caratteristiche Prestazionali del prodotto

Nome	Metodo di Prova
Verifica al fuoco	EN 14342, Table 1
Rilascio di formaldeide	EN 717-2
Contenuto di pentaclorofenolo	EN 14823
Resistenza alla rottura	EN 1533
Scivolosità	EN 1339
Conducibilità termica	EN 14342, Table 2
Durabilità biologica	EN 335-2006 Classe 1,2

CERTIFICATI



CE - Conformité Européenne
Direttiva 89/106/CEE
Direttiva 2001/95/CE

